

## DATI TECNICI CALDAIE A CONDENSAZIONE PER PRATICA ENEA

La sottoscritta società **BSG Caldaie a GAS S.p.A.**, con riferimento ai modelli di caldaie a gas, di propria produzione immessi sul mercato dalla stessa, a marchio **SAVIO**,

### DICHIARA:

**Tipologia di intervento: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti dotati di generatori di calore a condensazione, efficientamento energetico, risparmio energetico**

CALDAIE A CONDENSAZIONE Classe efficienza energetica A		Potenza utile nominale del generatore (KW)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ambiente della caldaia ( $\eta_s$ )	Efficienza energetica in riscaldamento dell'ACS $\eta_{wh}$ (%)	Classe di efficienza stagionale	Alimentazione Caldaia
Inox Dens Moon	InoxDens Moon 25S A+	21	98.4	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30S A+	26	98.6	94	87	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 35S A+	31	98.8	94	85	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon 25 S	21	98.4	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30 S	26	98.6	94	87	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 35 S	31	98.8	94	85	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 16 SV	17	98.1	93	/	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 20 SV	21	98.4	94	/	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon 30 SV	31	98.8	94	/	A	Metano/GPL
InoxDens Moon Fast	InoxDens Moon Fast 25S A+	21	98,6	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 30S A+	25	98,4	94	85	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 25 S	21	98,6	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon Fast 30 S	25	98,4	94	85	A	Metano/GPL
Husky	Husky 25S A+	21	98,4	94	86	A+	Metano/GPL
	Husky 30S A+	26	98,6	94	87	A+	Metano/GPL
	Husky 35S A+	31	98,8	94	85	A+	Metano/GPL

<b>INOX DENS MOON TANK</b>	InoxDens Moon TANK 25S	21	98,6	94	87	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 30S	26	98,8	94	86	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 35S	31	98,7	94	85	A	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 25S A+	21	98,6	94	87	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 30S A+	26	98,8	94	86	A+	Metano/GPL
	InoxDens Moon TANK 35S A+	31	98,7	94	85	A+	Metano/GPL
<b>EVODENS</b>	Evodens HE 25 S	19	96.7	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 25 SV	19	96.7	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 S	24	97	91	86	A	Metano/GPL
	Evodens HE 30 SV	24	97	91	/	A	Metano/GPL
	Evodens Max HE 25 S	19	96.7	92	82	A	Metano/GPL
	Evodens Max HE 30 S	24	97	92	81	A	Metano/GPL
<b>INOXDENS</b>	Inoxdens HE 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 25 SV	20	96.6	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 30 S	24	97,4	92	87	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 35 SV	28	97.4	92	/	A	Metano/GPL
	Inoxdens HE 16 SV	17	96,9	92	/	A	Metano/GPL
<b>EDILIA</b>	Edilia HE 25S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Edilia HE 35S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
<b>TELEPIU TRE</b>	Telepiù Tre 25 S	20	96.6	92	86	A	Metano/GPL
	Telepiù Tre 35 S	28	97.4	92	85	A	Metano/GPL
<b>ACTADENS</b>	Actadens 25S	21	97,7	92	85	A	Metano/GPL
	Actadens 30S	25	97,8	92	86	A	Metano/GPL
<b>SP DENS</b>	SP DENS 25	21	98,2	93	86	A	Metano/GPL
	SP DENS 30	26	98,4	93	87	A	Metano/GPL
	SP DENS 35	30	98,0	93	85	A	Metano/GPL

**NOTE:**

La potenza nominale e il rendimento termico utile si riferiscono alle condizioni 80/60°C (temperatura di mandata 80°C, temperatura di ritorno 60°C).

Il valore di “Potenza utile nominale” da inserire , per i modelli con potenza differenziata per riscaldamento e produzione sanitaria, è quello riferito al funzionamento in riscaldamento.

I modelli SV e i modelli alta potenza , anche se abbinabili a bollitori esterni, sono, ai fini omologativi, considerati “ generatore per solo riscaldamento degli ambienti” e, pertanto, nella documentazione compare solo il dato del “rendimento di efficienza stagionale”, nella casella di riferimento per l’ACS (acqua calda sanitaria) si indicherà 0 (zero).

I generatori di calore con potenzialità superiore ai 400 kW, non rientrano nelle direttive ErP; i valori di efficienza energetica , pertanto, non sono disponibili

PORDENONE 13/06/2022

In fede  
BSG Caldaie a Gas SPA

